



Miaolab
Power strip

750°C flame-retardant material | children's safety door | 16A overload protection

Table of Contents

(1) English	01
(2) Deutsch	04
(3) Français	07
(4) Italiano	10
(5) Español	13
(6) Nederlands	16
(7) Polski	19

SAFETY WARNINGS

- NEVER use in humid areas (bathrooms, near sinks)
- NEVER exceed 3680W total load
- NEVER disassemble or modify the product
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – Electric shock risk
- CRITICAL NOTICE:UNCOIL CABLE FULLY BEFORE USE , Coiled cables may overheat and cause fire even below 16A load.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model : Xpc007
Max. Voltage : 250V~ 50/60Hz
Max. Current : 16A
Max. Power : 3680W
Cable Length : 2m
Fire Rating : PC-V0 (IEC 60695)
Compliance : CE

OPERATION GUIDE

- (1) Press top button to switch ON (LED illuminated) / OFF.
- (2) If overload protector trips :
 - Unplug all devices;
 - Wait 5 minutes;
 - Rotate the strip from the base and manually reset the overload protector

INSTALLATION & MAINTENANCE

- (1) Confirm overload protector is reset before installation.
- (2) Align and insert into base following arrow direction.
- (3) Place on flat surface to avoid cable strain.
- (4) Avoid handling cables during operation.
- (5) Insert plugs fully into sockets.
- (6) Keep away from moisture and heat sources (min. 50cm).
- (7) Monthly Check:
 - Inspect plugs for discoloration
 - Examine cables for damage
- (8) Cleaning: Wipe with dry cloth when unplugged. Do not use solvents.

LEGAL COMPLIANCE (EU)

- Complies with:**
- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023, DIN VDE 0620-2-1:2021
 - Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863
 - REACH Regulation (EC) No 1907/2006
 - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU
 - Persistent Organic Pollutants (POPs) Regulation (EU) 2019/1021

AFTER-SALES SERVICE & WARRANTY

- (1) Warranty Terms:**
3-year commercial warranty (excludes manual damage), valid from purchase date.
- (2) Support Channels:**
Official Website: www.miaolab.com
Purchase Platform Support
After-sales Team Email: support@miaolab.com
- (3) Disposal:**
WEEE Compliance: Do not dispose with household waste.
Contact local WEEE recycling points via recyclenow.com

SICHERHEITSHINWEISE

- NIEMALS in feuchten Bereichen verwenden (Badezimmer, in der Nähe von Waschbecken)
- NIEMALS die Gesamtlast von 3680 W überschreiten
- Das Produkt NIEMALS zerlegen oder modifizieren
- AUS DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN – Stromschlaggefahr
- WICHTIGER HINWEIS: ENTFERTEN SIE DAS KABEL VOR DEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG. Aufgerollte Kabel können sich überhitzen und selbst bei einer Belastung von weniger als 16 A einen Brand verursachen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell : Xpc007
Max. Spannung : 250V~ 50/60Hz
Max. Stromstärke : 16A
Max. Leistung : 3680W
Kabellänge : 2m
Brandschutzklasse : PC-V0 (IEC 60695)
Konformität : CE

BEDIENUNGSANLEITUNG

- (1) Drücken Sie die obere Taste, um das Gerät einzuschalten (LED leuchtet) / auszuschalten.
- (2) Wenn der Überlastschutz auslöst:
 - Alle Geräte vom Stromnetz trennen;
 - 5 Minuten warten;
 - Den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Überlastschutz manuell zurücksetzen.

INSTALLATION & WARTUNG

- (1) Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass der Überlastschutz zurückgesetzt ist.
- (2) Richten Sie das Gerät aus und setzen Sie es gemäß der Pfeilrichtung in die Basis ein.
- (3) Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, um eine Belastung des Kabels zu vermeiden.
- (4) Vermeiden Sie es, während des Betriebs an den Kabeln zu ziehen.
- (5) Stecken Sie die Stecker vollständig in die Steckdosen.
- (6) Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Wärmequellen fern (mindestens 50 cm).
- (7) Monatliche Überprüfung:
 - Inspect plugs for discoloration
 - Examine cables for damage
- (8) Reinigung: Mit einem trockenen Tuch abwischen, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Keine Lösungsmittel verwenden.

RECHTSKONFORMITÄT (EU)

- Entspricht:**
- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023, DIN VDE 0620-2-1:2021
 - Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS)2011/65/EU und (EU) 2015/863
 - REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
 - Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 2012/19/EU
 - Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) (EU) 2019/1021

KUNDENDIENST & GARANTIE

- (1) Garantiebedingungen:**
3 Jahre gewerbliche Garantie (ausgenommen manuelle Beschädigungen), gültig ab Kaufdatum.
- (2) Support-Kanäle:**
Offizielle Website: www.miaolab.com
Support für die Kaufplattform
E-Mail-Adresse des Kundendienstteams: support@miaolab.com
- (3) Entsorgung:**
WEEE-Konformität: Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
Wenden Sie sich über recyclenow.com an lokale WEEE-Recyclingstellen.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- NE JAMAIS utiliser dans des endroits humides (salles de bains, près des éviers)
- NE JAMAIS dépasser une charge totale de 3680 W
- NE JAMAIS démonter ou modifier le produit
- GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS – Risque d'électrocution
- AVIS IMPORTANT : DÉROULEZ COMPLÈTEMENT LE CÂBLE AVANT UTILISATION. Les câbles enroulés peuvent surchauffer et provoquer un incendie, même avec une charge inférieure à 16 A.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle : Xpc007
Tension maximale : 250V~ 50/60Hz
Courant maximal : 16A
Puissance maximale : 3680W
Longueur du câble : 2m
Classification au feu : PC-V0 (IEC 60695)
Conformité : CE

GUIDE D'UTILISATION

- (1) Appuyez sur le bouton supérieur pour allumer (LED allumée) / éteindre.
- (2) Si le dispositif de protection contre les surcharges se déclenche :
 - Débranchez tous les appareils ;
 - Attendez 5 minutes ;
 - Tournez la bande à partir de la base et réinitialisez manuellement le protecteur de surcharge.

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- (1) Vérifiez que le dispositif de protection contre les surcharges est réinitialisé avant l'installation.
- (2) Alignez et insérez dans la base en suivant la direction de la flèche.
- (3) Placez sur une surface plane pour éviter toute tension sur le câble.
- (4) Évitez de manipuler les câbles pendant le fonctionnement.
- (5) Insérez complètement les fiches dans les prises.
- (6) Éloignez de toute source d'humidité et de chaleur (min. 50 cm).
- (7) Vérification mensuelle :
 - Vérifiez que les fiches ne présentent pas de décoloration
 - Vérifiez que les câbles ne sont pas endommagés
- (8) Nettoyage : essuyez avec un chiffon sec lorsque l'appareil est débranché. N'utilisez pas de solvants.

CONFORMITÉ JURIDIQUE (UE)

- Conforme à :**
- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023, DIN VDE 0620-2-1:2021
 - Directive 2011/65/UE et (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)
 - Règlement REACH (CE) n° 1907/2006
 - Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 2012/19/UE
 - Règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) (UE) 2019/1021

SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE

- (1) Conditions de garantie :**
Garantie commerciale de 3 ans (hors dommages causés manuellement), valable à compter de la date d'achat.
- (2) Canaux d'assistance :**
Site officiel : www.miaolab.com
Assistance pour la plateforme d'achat
E-mail de l'équipe après-vente : support@miaolab.com
- (3) Élimination :**
Conformité DEEE : ne pas jeter avec les déchets ménagers.
Contactez les points de recyclage DEEE locaux via recyclenow.com.

CONFORMITÉ JURIDIQUE (UE)

- Conforme à :**
- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023, DIN VDE 0620-2-1:2021
 - Directive 2011/65/UE et (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)
 - Règlement REACH (CE) n° 1907/2006
 - Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 2012/19/UE
 - Règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) (UE) 2019/1021

SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE

- (1) Conditions de garantie :**
Garantie commerciale de 3 ans (hors dommages causés manuellement), valable à compter de la date d'achat.
- (2) Canaux d'assistance :**
Site officiel : www.miaolab.com
Assistance pour la plateforme d'achat
E-mail de l'équipe après-vente : support@miaolab.com
- (3) Élimination :**
Conformité DEEE : ne pas jeter avec les déchets ménagers.
Contactez les points de recyclage DEEE locaux via recyclenow.com.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- NON utilizzare MAI in ambienti umidi (bagni, vicino a lavandini)
- NON superare MAI il carico totale di 3680 W
- NON smontare o modificare MAI il prodotto
- TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI – Rischio di scossa elettrica
- AVVISO IMPORTANTE: SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO PRIMA DELL'USO. I cavi arrotolati possono surriscaldarsi e causare incendi anche con un carico inferiore a 16 A.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello : Xpc007
Tensione massima : 250V~ 50/60Hz
Corrente massima : 16A
Potenza massima : 3680W
Lunghezza cavo : 2m
Classe di reazione al fuoco : PC-V0 (IEC 60695)
Conformità : CE



superiore per accendere (LED acceso) / spegnere.
 ivo di protezione da sovraccarico:
 ositivi;
 la base e ripristinare manualmente il dispositivo di protezione

Conforme a:

- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023, D
- Direttiva sulla restrizione dell'u
2015/863
- Regolamento REACH (CE) n. 1

zione, verificare che il dispositivo di protezione da sovraccarico
nella base seguendo la direzione della freccia.
superficie piana per evitare tensioni sul cavo.
are i cavi durante il funzionamento.
ente le spine nelle prese.
fonti di umidità e calore (min. 50 cm).

2021

RoHS (RoHS) 2011/65/UE e (UE)

RAEE (RAEE) 2012/19/UE

POP (POP) (UE) 2019/1021

- NUNCA utilice el producto en zonas húmedas.
- NUNCA supere los 3680 W de carga total.
- NUNCA desmonte ni modifique el producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- AVISO IMPORTANTE: DESENLLOLE COMPLILIZARLO. Los cables enrollados pueden causar incendios, incluso con una carga inferior a 16 A.

Modelo : Xpc007
Voltaje máximo : 250V~ 50/60Hz
Corriente máxima : 16A
Potencia máxima : 3680W
Longitud del cable : 2m
Clasificación de resistencia al fuego : PC-V0

ÑOS: riesgo de descarga eléctrica.

IENTE EL CABLE ANTES DE
ealcentarse y provocar un

(1) Pulse el b

(2) Si se activ

- Desenchuf
- Espere 5 m
- Gire la regl

INSTALAC

Encienda (LED iluminado) / apague.
 No sobrecargue:
 No conecte dispositivos.
 Reinicie manualmente el protector contra sobrecargas.

Cumple con:

- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023, DIN VDE 0620-2-1:2017
- Directiva sobre restricciones a la utilización de determinados dispositivos eléctricos (RoHS) 2011/65/UE y (UE) 2015/863
- Directiva sobre el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 2002/96/CE

contra sobrecargas esté reiniciado antes de la instalación.
siguiendo la dirección de la flecha.
debe ser plana para evitar tensión en el cable.
durante el funcionamiento.
alejadamente en los tomacorrientes.
de humedad y fuentes de calor (mín. 50 cm).

- NOOIT gebruiken in vochtige ruimtes (badkamers, in de buurt van water)
- NOOIT meer dan 3680 W totale belasting gebruiken
- NOOIT het product demonteren of wijzigen
- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN - Gevaar voor elektriciteit
- BELANGRIJKE MEDEDELING: ROL DE KABEL VOLLEDIG UIT VOOR OPBERGEN

Opgerolde kabels kunnen oververhit raken en brand veroorzaken als de kabels een belasting van minder dan 16 A.

• Niet gebruiken in vochtige ruimtes (badkamers, in de buurt van wastafels)
• Niet gebruiken in 3680 W totale belasting gebruiken
• Niet gebruiken om te demonteren of wijzigen
• Niet gebruiken door KIDDEREN HOUDEN - Gevaar voor elektrische schokken
• Niet gebruiken als MEDEDELING: ROL DE KABEL VOLLEDIG UIT VOOR GEBRUIK.
• Niet gebruiken als u niet kunnen oververhit raken en brand veroorzaken, zelfs bij een
• Niet gebruiken langer dan 16 A.

(1) Druk op de
schakelen.
(2) Als de overb
• Koppel alle a
• Wacht 5 min
• Draai de strip

INSTALLAT

het apparaat in te schakelen (LED brandt) / uit te
 ng wordt geactiveerd:

reset de overbelastingsbeveiliging handmatig

Voldoet aan:

- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023,
- Richtlijn 2011/65/EU en (EU) van bepaalde gevaarlijke sto
- REACH-verordening (EG) nr.

Voldoet aan:

- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023, DIN VDE 0620-2-1:2021
- Richtlijn 2011/65/EU en (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
- REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
- Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

- NIGDY nie używać w wilgotnych miejscach (łazienki, w pobliżu wody)
- NIGDY nie przekraczać całkowitego obciążenia 3680 W
- NIGDY nie rozbiierać ani nie modyfikować produktu
- PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI
- Nie narażać na działanie prądu elektrycznego
- WAŻNA UWAGA: PRZED UŻYCIEM CAŁKOWICIE ROZWINĄĆ WŁASNOŚCIOWĄ KSIĘŻCZKĘ, która może się przegrzewać i spowodować pożar nawet przy obciążeniu 3680 W

• Miejskach (łazienki, w pobliżu umywalki)
• o obciążenia 3680 W
• Nie należy używać do podłączania produktu
• NIE DOSTĘPNYM DLA DZIECI – ryzyko porażenia

• CAŁKOWICIE ROZWIŃ KABEL. Zwijane kable mogą spowodować pożar nawet przy obciążeniu poniżej 16 A.

(1) Naciśnij górny przycisk, aby włączyć urządzenie.
(2) Jeśli zadziała zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:
• Odczekaj wszystkie urządzenia;
• Odczekaj 5 minut;
• Odkręć listwę od podstawy i ręcznie resetuj.

INSTALACJA I KONSERWACJA

• Wyłącz górny przycisk, aby włączyć (dioda LED świeci się) / wyłączyć.

• Wykryła zabezpieczenie przed przeciążeniem:

- Wszystkie urządzenia;
- Około 5 minut;
- Wykryła listwę od podstawy i ręcznie zresetuj zabezpieczenie przed przeciążeniem

instalacją upewnij się, że zabezpieczenie przed przeciążeniem zostało
owane.

wnaj i włóż do podstawy zgodnie z kierunkiem strzałki.

ić na płaskiej powierzchni, aby uniknąć naprężenia kabla.

dotykania kabli podczas pracy.

wtyczki całkowicie do gniazdek.

Zgodność z:

- DIN VDE 0620-2-1/A1:2023, DIN VDE 0620-2-1:2021
- Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS) 2011/65/UE i (UE) 2015/863
- Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006
- Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
- Rozporządzenie (UE) 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)

(1) Warunki gwarancji:
3-letnia gwarancja handlowa (z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika), ważna od daty zakupu.

(2) Kanały wsparcia:
Oficjalna strona internetowa: www.miaolab.com
Wsparcie platformy zakupowej
Adres e-mail zespołu obsługi posprzedażowej: support@miaolab.com

(3) Utylizacja:
Zgodność z dyrektywą WEEE: Nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu WEEE za pośrednictwem strony recyclew.com